
μεταλλική κουπαστή (50x40)
και λάμα (50x10)
ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΟΘΩΝΟΣ
οριζόντια μεταλλικό
μπαρ τετραγ. (20x20)
0.05
0.10
0.02
0.02
1.10
κατακόρυφο μεταλλικό
μπαρ τετραγ. 20x20 ανά 10 εκ.
ημικυκλικά [illegible]
μπαρ (20x20)
κολώνες τετράγωνης διατομής
μπαρ (60x60) ανά 1,80μ.
0.15
0.05
0.10
Προβολή τερμ. στηθαίου Ο.Σ (0,30x0,15)
Πετρόπλακες (10x10x5)
Ρύσεις - μονώσεις (10 εκ.)
Πλάκα Ο.Σ (20εκ.)
Λ1
Ακρόβαθρο Ο.Σ (C25/30)
πάχους 60 εκ.
ΚΕΝΟ
ΧΩΜΑ
0.60




Απότμηση ακροβάθρων από
1,10 μ στο άνω μέρος του
θεμελίου έως 80 εκ.
Λ11
τοξοειδής τοιχίο Ο.Σ (C25/30)
πάχους 25 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους
25 εκ.
0.25
0.25
κτιστή λιθοδομή πάχους
30 εκ.
ΧΩΜΑ
ΧΩΜΑ
ΧΩΜΑ
Λ12
1.10
Θεμέλιο ακροβάθρων από Ο.Σ (1,0μ)
Θεμέλιο ακροβάθρων από Ο.Σ (1,0μ)
1.00
1.00
0.10
0.10
υγρό μπετόν
καθαριότητας (10 εκ) C20/25
υγρό μπετόν
καθαριότητας (10 εκ) C20/25


μεταλλική κουπαστή (80x40) και λάμα (80x10)
σφυρήλατο μεταλλικό μασίφ τετραγ. (30x30)
κολώνες τετράγωνης διατομής μασίφ (80x80) ανά 1,60μ
Προβολή τερμ. στηθαίου Ο.Σ (0,30x0,15)
Πετροκυβόλιθος (10x10x8)
Ρύσεις - μονώσεις (10 εκ.)
Πλάκα Ο.Σ (25εκ.)
Λ2
0.25
τοξωτός τοίχος Ο.Σ (C25/30) πάχους 25 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.


σφυρήλατο μεταλλικό μασίφ τετραγ. (30x30)
κολώνες τετράγωνης διατομής μασίφ (80x80) ανά 1,60μ
0.25
0.60
0.60
Προβολή τερμ. στηθαίου Ο.Σ (0,30x0,15)
Πετροκυβόλιθος (10x10x8)
Ρύσεις - μονώσεις (10 εκ.)
Πλάκα Ο.Σ (25εκ.)
Μεσαίο βάθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30) πάχους 60 εκ.
Μεσαίο βάθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30) πάχους 60 εκ.
ΚΕΝΟ
ΚΕΝΟ
ΚΕΝΟ
Λ3
0.25
τοξωτός τοίχος Ο.Σ (C25/30) πάχους 25 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.


Λ10
Τοιχίο διευθέτησης Ο.Σ (C25/30) πάχους 25 εκ.
0.25
ΧΩΜΑ
0.25
0.10
Νερό κοίτης ποταμού
Εδαφόπλακα εγκιβωτισμού ροής Ο.Σ (C25/30) 25 εκ.
Γκρό μπετόν καθαριότητας
Χώμα


0.60
0.60
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
Μεσόβαθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30)
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
Μεσόβαθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30)
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
τοιχίο Ο.Σ (C25/30) πάχους25 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.
τοιχίο Ο.Σ (C25/30) πάχους25 εκ.
Λ9
Μεσαίο βάθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30) πάχους 60 εκ.
Μεσαίο βάθρο στήριξης Ο.Σ (C25/30) πάχους 60 εκ.
Λ8
0.60
0.60
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20 εκ. (τραπεζοειδούς διατομής)
Κτιστή λιθοδομή πάχους 20 εκ. (τραπεζοειδούς διατομής)
Θεμέλιο από Ο.Σ C25/30 πάχους 1,0 μ
Θεμέλιο από Ο.Σ C25/30 πάχους 1,0 μ
Προεξοχή θεμελίου για την στήριξη της λιθοδομής
Προεξοχή θεμελίου για την στήριξη της λιθοδομής
0.33
1.00
1.00
0.25
0.10
0.10
Νερό κοίτης ποταμού
Εδαφόπλακα εγκιβωτισμού ροής Ο.Σ (C25/30) 25 εκ.
Γκρό μπετόν καθαριότητας
Χώμα
Νερό κοίτης ποταμού
Εδαφόπλακα εγκιβωτισμού ροής Ο.Σ (C25/30) 25 εκ.
Γκρό μπετόν καθαριότητας
Χώμα
γκρό μπετόν καθαριότητας (10 εκ) C8/10
γκρό μπετόν καθαριότητας (10 εκ) C8/10


Προβολή τυπου. στηθαίου Ο.Σ (0,20x0,15)
Πετροκυβόλιθος (10x10x8)
Ρύσεις - μανδάτες (10 εκ.)
Πλάκα Ο.Σ (25εκ.)
ΚΕΝΟ
Λ4
0.25
τοξοειδής τοιχίο Ο.Σ (C25/30) πάχους 25 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20εκ.


μεταλλική κουπαστή (50x40) και λάμα (50x10)
ορθογώνιο μεταλλικό μουλό τετραγ. (30x30)
0.02
0.08
0.10
0.05
1.10
μεταλλικό μουλό τετραγ. 20x20 ανά 10 εκ.
μεταλλικό μουλό (20x20)
Προβολή τυπου. στηθαίου Ο.Σ
Πετροκυβόλιθος (10x10x8)
Ρύσεις - μανδάτες (10 εκ.)
Πλάκα Ο.Σ (25εκ.)
ΚΕΝΟ
Λ5
ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


Λ7
Τοιχίο αντιστήριξης Ο.Σ (C25/30) πάχους 25 εκ.
0.25
ΧΩΜΑ
0.25
0.10
Νερό κοίτης ποταμού
Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα ροής Ο.Σ (C25/30) 25 εκ.
Γκρό μπετόν καθαριότητας
Χώμα
Λ6
Απόληξη ακροβάθρων από 1,10 μ στο άνω μέρος του θεμελίου έως 60 εκ.
κτιστή λιθοδομή πάχους 20 εκ.
ΧΩΜΑ
Θεμέλιο ακροβάθρων από Ο.Σ (1μ)
1.10
1.00
0.10
γκρό μπετόν καθαριότητας (10 εκ) C20/25

THEODORA SARGIOTI
16.05.2022 11:24


Λ1
Λ2
Λ3
Λ4
Λ5
Λ6
Λ7
Λ8
Λ9
Λ10
Λ11
Λ12

ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑΙΝΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ-ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΙΝΑΣ

ADAMAKIS ARCHITECTS & associates

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
(ομότιμος καθηγητής τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ φοιτ. αρχιτεκτονικής Π.Θ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ πολιτικός μηχανικός
(καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ πολιτικός μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ **1 : 10**
ΒΟΛΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

A9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ:

ADAMAKIS ARCHITECTS
& associates
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 8, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ/FAX.: 24210 62173
e-mail: tzadam@otenet.gr
adamakis.architects@gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΡΙΓΚΟΥ
αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.Θ.
διεύθυνση: ΒΛΑΧΑΒΑ 8, ΒΟΛΟΣ
τηλ.: 24214 01287
e-mail: matinaprigkou@gmail.com